




FTS 370i Cables

Cable de alimentación FTS 370i

- Número de parte: 11000003422
- Clasificación de temperatura: -40°C a +90°C seco, 75°C húmedo
- Curva fría a -40°C
- Clasificación de voltaje: 600 V RMS
- Diámetro total: 0,34" (8,6 mm) nominal
- Peso: 74 libras / 1000 pies (33,6 kg / 304,8 m)
- Longitud del cable: 50' (1270 m), terminado en ambos extremos
- Cable tipo bandeja UL (tipo TC clasificado)
- Chaqueta: entierro directo, resistente al sol (UV), resistente al ozono, ignífugo, polietileno clorado negro
- Conductores: 18 AWG



NÚMERO DE ARTÍCULO	COLOR DE AISLAMIENTO
1	Negro
2	Blanco
3	Verde
4	Rojo
5	Naranja
6	Desagüe



FTS 370i Cables

Cable de radar FTS 370i

- Número de parte: 11000015828
- Clasificación de temperatura: -40°C a +90°C seco, 75°C húmedo
- Curva fría a -40°C
- Clasificación de voltaje: 600 V RMS
- Diámetro total: 0,47" (11,9 mm) nominal
- Peso: 127 libras / 1000 pies (57,6 kg / 304,8 m)
- Longitud del cable: 50' (15,2 m), terminado en ambos extremos
- Cable blindado de la bandeja (tipo TC clasificado)
- Chaqueta: entierro directo, resistente a la luz solar (UV), resistente al ozono, ignífugo, PVC negro
- Conductores: 18 AWG



NÚMERO DE ARTÍCULO	COLOR DE AISLAMIENTO
1	Negro
2	Rojo
3	Blanco
4	Verde
5	Naranja
6	Azul
7	Marrón
8	Amarillo
9	Violeta
10	Gris