



FTW 170 Synchronisation sans fil GPS

L'unité de synchronisation sans fil FTW 170 / 170-2 fournit une impulsion de synchronisation pour synchroniser les feux clignotants d'obstruction sur n'importe quel nombre de contrôleurs / convertisseurs de puissance fabriqués par Flash Technology. Les structures nécessitant une synchronisation peuvent être séparées de n'importe quelle distance.

Caractéristiques

- Synchronisez sans fil plusieurs structures clignotantes
- Installation simple et rapide
- La batterie de secours assure le fonctionnement pendant les pannes de courant
- Jusqu'à 500 pi / 152,4 mètres de dégagement du contrôleur (FTW 170-2)
- Serrure étanche
- Garantie d'un an
- Conçu uniquement pour les systèmes dotés de Flash Technology



Poste

Position FTW 170 / 170-2 doit être sélectionnée pour assurer une bonne réception de votre antenne. L'antenne doit être montée horizontalement avec une vue dégagée sur tout le ciel. Les informations GPS voyagent par "ligne de vue" et ne peuvent pas traverser la plupart des barrières.

Applications

- Bâtiments
- Ponts
- Torres
- Parcs éoliens
- Plateformes pétrolières

SPÉCIFICATIONS	
Dimensions	8,25 H x 6,5 x W x 4,5" D (209,6 x 165 x 101,6 mm)
Poids	6,5 lbs. (2,9 kg)
Tension alternative	24 VCA
Pouvoir	5 VA
Batterie de secours	24+ horas