

Unidad de Monitoreo SNMP FTM 190

El FTM 190 es una unidad de monitoreo SNMP basada en ethernet que puede ser monitoreada por Flash Technology o un NOC de terceros. El FTM 190 está disponible con un módem LTE opcional para monitoreo de Flash Technology NOC. El puerto ethernet se puede utilizar para la supervisión de terceros mediante SNMP v2c o v3.

Los datos se pueden cargar en el portal web de Flash para monitorear datos, informes y diagnósticos remotos. Los servicios de monitoreo y call center 24/7/365 están disponibles con monitoreo Flash.

Características Estándar

- Agrega una interfaz web para configurar y controlar el sistema de iluminación de forma remota o in situ
- Módem LTE opcional (AT&T o Verizon en los EE. UU.)
- Monitor de corriente alterna incorporado
- La batería de respaldo garantiza la notificación de alarmas durante cortes de energía
- 8 puntos de datos de monitoreo de contacto seco
- LED indicadores de estado
- La interfaz Eagle con el equipo Flash cumple con la exención trimestral de inspección de iluminación (QLI) de la FCC
- 2 años de garantía

Interfaz de Monitoreo

La interfaz web en el sitio o remota proporciona las siguientes capacidades:

- Estado del sistema de iluminación y diagnóstico
- Posibilidad de configurar y cambiar de modo
- Realizar inspecciones de iluminación



ESPECIFICACIONES

Dimensiones	13,5 x 7,75 x 6" (342,9 x 196,9 x 152,4 mm)
Peso	15 lbs. (6,8 kg)
Voltaje de corriente alterna	120 o 240 VCA
Frecuencia	60 Hz
Voltaje CC	12 VCC